



zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •  
Rechts- oder Linksgang • abgesetzter zylindrischer Schaft

zur Verwendung in Hand-, Säulen- und  
Ständerbohrmaschinen etc.

#### für Weichholz

<b>SP</b>	<i>D</i>	<i>NL</i>	<i>GL</i>	<i>S</i>	<i>Artikelnummer Linksgang</i>	<i>Artikelnummer Rechtsgang</i>
	7	80	145	13x50	213.070.000.SP.L	213.070.000.SP.R
	8	85	150	13x50	213.080.000.SP.L	-
	10	95	160	13x50	-	213.100.000.SP.R
	12	105	170	13x50	-	213.120.000.SP.R
	14	115	180	13x50	-	213.140.000.SP.R
	15	120	185	13x50	213.150.000.SP.L	-
	18	130	200	16x50	213.180.000.SP.L	213.180.000.SP.R
	20	140	210	16x50	-	213.200.000.SP.R

#### für Weich- und Hartholz • Rückenführung • besonders geeignet für präzise Bohrungen

<b>HS</b>	<i>D</i>	<i>NL</i>	<i>GL</i>	<i>S</i>	<i>Artikelnummer Linksgang</i>	<i>Artikelnummer Rechtsgang</i>
	13	110	175	13x50	213.130.000.HS.L	-
	20	45	110	13x50	-	213.200.450.HS.R
	24	160	235	13x50	-	213.240.130.HS.R