



zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •  
Rückenführung • Rechts- oder Linksgang •  
Schaft Außengewinde M10

für besonders präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz  
z. B. auf Ayen • Haffner • Holzma • Knoevenagel • Mayer •  
Pertici • Striffler • Torwegge

#### Nutzlänge 45 mm • Anschlaglänge 63 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	5	45	63	78	AG M10	-	410-2.050.450.HS.R
	6	45	63	78	AG M10	410-2.060.450.HS.L	410-2.060.450.HS.R
	8	45	63	78	AG M10	410-2.080.450.HS.L	-
	10	45	63	78	AG M10	410-2.100.450.HS.L	410-2.100.450.HS.R
	12	45	63	78	AG M10	410-2.120.450.HS.L	410-2.120.450.HS.R
	20	45	63	78	AG M10	410-2.200.450.HS.L	-
	22	45	63	78	AG M10	410-2.220.450.HS.L	-

#### Nutzlänge 50 mm • Anschlaglänge 68 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	7	50	68	83	AG M10	410-2.070.500.HS.L	410-2.070.500.HS.R
	8	50	68	83	AG M10	410-2.080.500.HS.L	410-2.080.500.HS.R
	13	50	68	83	AG M10	410-2.130.500.HS.L	-
	14	50	68	83	AG M10	-	410-2.140.500.HS.R
	17	50	68	83	AG M10	-	410-2.170.500.HS.R

#### Nutzlänge 60 mm • Anschlaglänge 78 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	10	60	78	93	AG M10	410-2.100.600.HS.L	410-2.100.600.HS.R
	14	60	78	93	AG M10	410-2.140.600.HS.L	-

#### Nutzlänge 70 mm • Anschlaglänge 88 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	5	70	88	103	AG M10	-	410-2.050.700.HS.R

#### Nutzlänge 80 mm • Anschlaglänge 98 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	8	80	98	113	AG M10	410-2.080.800.HS.L	410-2.080.800.HS.R
	10	80	98	113	AG M10	410-2.100.800.HS.L	410-2.100.800.HS.R
	13	80	98	113	AG M10	410-2.130.800.HS.L	-

#### Nutzlänge 100 mm • Anschlaglänge 118 mm

HS	D	NL	AL	GL	S	Artikelnummer Linksgang	Artikelnummer Rechtsgang
	11	100	118	133	AG M10	410-2.110.001.HS.L	-
	14	100	118	133	AG M10	410-2.140.001.HS.L	-
	16	100	118	133	AG M10	-	410-2.160.001.HS.R